

Dati tecnici



Dimensioni (cm)	30	30 x 30 x 1,5
Materiali (kg)	25	1
Peso (kg/m ²)	830/850	1
Spessore	15mm	1 - 200
Colore		verde / grigio

Grass Mat® è alto solo 15 mm e viene appoggiato sopra il prato esistente proteggendo la superficie stessa senza creare nessun spazio tra le piante e dall'aria circostante e compressione del terreno. È uguale al terreno in quanto temperature circa 10 gradi.



Grass Mat (colore verde)



Grass Mat (colore grigio/verde)




Grass Mat (colore verde)

Posa in opera



Attenzione L'installazione deve essere fatta secondo le norme tecniche di posa in opera, per evitare danni alla struttura e al tappeto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni o il sito internet.



La struttura del tappeto è composta da strati di solletto in PVC, che garantisce una buona elasticità e una buona drenatura dell'acqua. Il tappeto è composto da strati di solletto in PVC, che garantisce una buona elasticità e una buona drenatura dell'acqua.

Per la posa in opera, è necessario seguire le norme tecniche di posa in opera, per evitare danni alla struttura e al tappeto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni o il sito internet.

1. PREPARAZIONE DEL SUOLO Il terreno deve essere livellato e pulito. La profondità del solletto deve essere di 2 cm. Il terreno deve essere livellato e pulito. La profondità del solletto deve essere di 2 cm.

2. INSTALLAZIONE DEL TAPPETO Il tappeto deve essere posato su un terreno livellato e pulito. Il tappeto deve essere posato su un terreno livellato e pulito. Il tappeto deve essere posato su un terreno livellato e pulito.

3. MANUTENZIONE DEL TAPPETO Il tappeto deve essere mantenuto in buone condizioni di uso. Il tappeto deve essere mantenuto in buone condizioni di uso. Il tappeto deve essere mantenuto in buone condizioni di uso.

Dati tecnici



Dimensione cella	cm	27x27 x 2,5
Materiali	cm	- PVC
Spessore strato	cm	2,5
Spessore	cm	> 200
Colore		verde - grigio

Materiali

Materiali necessari per la posa in opera: tappeto erboso, solletto in PVC, terreno livellato e pulito.

Modellazione

Il tappeto erboso deve essere modellato in modo da garantire una buona drenatura dell'acqua.

Accessori

Per la manutenzione del tappeto, è necessario utilizzare prodotti specifici per la pulizia e la cura del tappeto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni o il sito internet.

Garanzie

Il tappeto erboso è garantito per 5 anni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni o il sito internet.